



## DC314-0,5 Badolin Kalkfrei

Badolin Kalkfrei DC314-0,5 entfernt Kalkrückstände von Armaturen (auch Chrom), Brauseköpfen, Perlatoren, Waschbecken, Badewannen und WCs, sowie von Kochtöpfen.

Badolin Kalkfrei DC314-0,5 schützt Eisen, Stahl, Kesselstahl, Guss, Kupfer, Messing, Chrom, Nirosta-Stahl und Aluminium. Ebenso werden herkömmliche Dichtungsmaterialien nicht angegriffen. Farbechtheit prüfen!

Nicht angeführter Produkteinsatz und Verwendung auf anderen Materialien auf eigene Gefahr. Produkt nicht eintrocknen lassen!

### Anwendungskonzentration:

Je nach Stärke der Kalkablagerungen pur oder bis 1:100 verdünnt

### Anwendungsbeschreibung:

Badolin Kalkfrei DC314-0,5 auf die zu reinigenden Gegenstände aufsprühen, kurz einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser abspülen.

Badolin Kalkfrei DC314-0,5 kann auch im Tauchverfahren eingesetzt werden, z. B. Einlegen von Perlatoren, Duschköpfen etc.

Eine Temperaturerhöhung auf maximal 50 °C erhöht und beschleunigt die Kalklösefähigkeit.

Hilfsmittel: Bürste, Lappen, Sprühpistole

Dosierung:	pur oder bis 1:100 verdünnt
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum
Anwendungstemperatur:	max. 50 °C
Hinweis:	Badolin Kalkfrei DC314-0,5 nicht eintrocknen lassen!

**ACHTUNG:** Gebinde vor Hitze und Frost schützen!  
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!