



DC314-PLUS

Kalkfrei plus

Kalkfrei plus DC314-PLUS eignet sich zur vollständigen Entkalkung von Boilern, Wärmetauschern, Kesselanlagen und Druckluftanlagen. Zusätzlich werden auch vorhandene Rostablagerungen gelöst!

Eisen, Stahl, Kesselstahl, Guss, Kupfer, Messing, Chrom, Edelstahl und Alu, sowie herkömmliche Dichtungsmaterialien werden nicht angegriffen.

Anwendungskonzentration:

Pur bis 1:10

Anwendungsbeschreibung:

Je nach vorhandener Belagsstärke ist DC314-PLUS bis 1:10 mit Wasser zu vermischen, einzufüllen und bis zu 15 Stunden im Umlauf zu pumpen.

Eine Temperaturerhöhung auf 40 - 50 °C beschleunigt den Reinigungsvorgang.

Hohe Umwälzgeschwindigkeiten und lange Umwälzzeiten sind zu vermeiden, die Entkalkung soll intervallmäßig erfolgen (5 - 10 Minuten umwälzen, danach ca. 30 Minuten Stehzeit).

Nach erfolgter Reinigung ist die verbrauchte Lösung mittels Neutralisator (z.B. DC315-3F) auf pH-neutral zu neutralisieren und mit viel Wasser in den öffentlichen Kanal abzulassen.

Hilfsmittel: Fasspumpe, Schlauchpumpe oder säurefeste Pumpe.

HINWEIS:

Wenn Sie die Entkalkung selbst durchführen, fordern Sie gratis unsere Kundeninformation mit der genauen Beschreibung des Entkaltungsvorgangs an.

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Dosierung: | pur bis 1:6 |
| Aggregatzustand: | flüssig |
| Mindesthaltbarkeit: | 2 Jahre ab Abfülldatum |
| Anwendungstemperatur: | kalt und bis max. 50 °C |
| Einwirkzeit: | bis zu 15 Stunden |

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Rev. 10