



DC315 Spezialreiniger für Anhydritbeläge

Spezialreiniger DC315 ist eine neutral eingestellte Lösung einer Polycarbonsäure. Sie ist flüssig, farb- und geruchlos.

Materialschutz: Eisen, Stahl, Edelstahl, Grauguss und Niro werden nicht angegriffen.

Anwendungsbereiche:

Behälter, Rohrleitungen, Düsen, Ventile, Sonden, Messinstrumente etc.

Anwendungskonzentration:

Pur bis max. 1:3 verdünnt

Die Einwirkzeit beträgt in purem Zustand ca. 2 bis 3 Stunden, je nach Verdünnung entsprechend länger.

Anwendungsbeschreibung:

Im Füll- oder Tauchverfahren.

Der Belag zerfällt in eine lose schlammige Masse.

Spezialreiniger DC315 unbedingt kalt anwenden! Eine Umspülung der Teile bzw. Durchspülung der Rohrleitungen ist zweckmäßig.

Dosierung:	pur oder bis max. 1:3 verdünnt
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!