



DC315-3F Neutralisator flüssig

Neutralisator flüssig DC315-3F dient zur Neutralisation von Entkalkungsmaterialien, sowie anderen Produkten, die einen sauren pH-Wert aufweisen.

Bevor das verbrauchte Entkalkungs-/Beizmaterial nach Kesselentkalkungen oder Metallbeizungen in den öffentlichen Kanal abgelassen werden darf, muss es unbedingt neutralisiert werden.

Anwendungskonzentration:

Pur

ACHTUNG: Die Neutralisation ist im kalten Zustand bis max. 25 °C durchzuführen!

Anwendungsbeschreibung:

Neutralisator flüssig DC315-3F mit dem zu neutralisierenden Material langsam vermischen – dabei immer auf die Reaktion (Anstieg des pH-Wertes) achten.

Die Neutralisation ist vollendet, wenn der pH-Wert auf ca. 7 - 7,5 gestiegen ist.

Anschließend kann die Lösung mit überproportional viel Wasser in den öffentlichen Kanal abgelassen werden.

Dosierung:	pur
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!