



DC316-ES

Abbeizer extrastark

Abbeizer extrastark DC316-ES ist ein flüssiges, saures Beizkonzentrat mit verschiedenen Korrosionsinhibitoren.

Das Produkt wird verwendet zur Beizung und Entzunderung von Metallen in der eisen- und stahlverarbeitenden Industrie, sowie im Bereich der Instandhaltung. Speziell für Stahlkonstruktionen, Maschinen und Maschinenteile, Rohrleitungen, Kessel etc. ist Abbeizer extrastark DC316-ES geeignet.

Anwendungskonzentration:

Pur

Anwendungsbeschreibung:

Die Einwirkzeit kann bis zu 12 Stunden betragen. Eine Temperaturerhöhung auf max. 50 °C verringert die Einwirkzeit und verstärkt die Abbeizung.

Streich-/ Sprühverfahren: Das Produkt wird mittels Pinsel oder Sprühgerät auf die rostige Oberfläche aufgebracht, bis Korrosionen entfernt sind.

Tauchverfahren: Werkstücke in Tauchbad einlegen und solange einwirken lassen bis Korrosionen bzw. Zunder entfernt sind. Anschließend abtrocknen lassen, Werkstücke sind lufttrostsicher.

Befüllung der Anlage: Rohrleitungen befüllen, mehrere Stunden einwirken lassen, alle 1 - 2 Stunden kurz umpumpen. Anschließend Rohrleitungen „trockenblasen“ (lufttrostsicher).

Nach erfolgter Reinigung ist die verbrauchte Lösung mittels Neutralisator (zB. DC315-3F) auf pH-neutral zu neutralisieren und mit viel Wasser im öffentlichen Kanal abzulassen.

Dosierung:	pur
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum
Anwendungstemperatur:	kalt und bis max. 50 °C
Einwirkzeit:	bis zu 12 Stunden

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!