



DC318-SLF

Schlammlöser forte

Als Vorbereitung zur Spülung für Fußboden- und Radiatorenheizungen

Die Wirkung vom Schlammlöser forte DC318-SLF besteht darin, dass sich eine monomolekulare Schicht auf der Metalloberfläche bildet, die Verschmutzungen bindet (dispergiert) und damit eine anschließende Spülung zum Erfolg führt.

Anwendungskonzentration:

1 bis 2 kg pro 1.000 Liter Heizungswasser

Anwendungsbeschreibung:

Schlammlöser forte DC318-SLF wird in konzentrierter Form dem Heizungswasser beigegeben, jedoch in Intervallen bei laufender Umwälzpumpe, um eine optimale Verteilung im System zu gewährleisten.

Die Verweilzeit beträgt mindestens 2 Wochen bis zu einer ganzen Heizperiode. Danach ist eine Spülung des Heizungssystems nach dem Thermochema-Prinzip (mit Wasser und Druckluft) durchzuführen.

Dosierung:	1 bis 2 kg/m ³
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!