



DC35-W

Wärmetauscher-Reiniger

Wärmetauscher-Reiniger DC35-W eignet sich zur feuerseitigen Reinigung von Wärmetauschern bei Brennwertgeräten.

Das Produkt ist eine flüssige, alkalisch eingestellte Kombination aus Natronlauge, Tensiden und Korrosionsschutzhinhibitoren. Es ist unbrennbar, nach der Neutralisation ungiftig, ungefährlich und kann in den öffentlichen Kanal abgelassen werden. Der pH-Wert des Konzentrats liegt bei ca. 13,0.

Anwendungskonzentration:

Pur bis 10 %ige Lösung, je nach Belagsstärke und -intensität.

Anwendungsbeschreibung:

- 1) Wärmetauscher-Reiniger DC35-W entsprechend der Belagsstärke mit Wasser verdünnen (bis 1:10) und in ein Sprühgerät füllen.
- 2) Den verdünnten Reiniger mittel Sprühpistole auf den zu reinigenden Wärmetauscher auftragen.
- 3) 10 bis 15 Minuten einwirken lassen.
- 4) Wärmetauscher-Reiniger DC35-W mit Wasser abwaschen.

Dosierung:	pur bis 10 %ige Lösung
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!