



DC414 Tecin - Entfetter

Tecin-Entfetter DC414 ist ein Reiniger auf der Basis chlorierter Kohlenwasserstoffe. Er wird zur Entfettung von Werkzeug, Maschinen, Konstruktionsteilen, etc. verwendet. Auch in Ultraschallreinigungsanlagen kann Tecin-Entfetter DC414 verwendet werden.

Tecin-Entfetter DC414 verdunstet rückstandsfrei und hinterlässt keine Schlieren.

Anwendungskonzentration:

Pur bis 1:5 bei der Handreinigung

1:20 bis 1:100 bei Reinigung mit Teilereinigungsmaschinen

Anwendungsbeschreibung:

Handreinigung:

Tecin-Entfetter DC414 wird pur oder bis 1:5 verdünnt auf die zu reinigende Oberfläche gesprüht bzw. werden die Gegenstände eingetaucht. Nach einer kurzen Einwirkzeit wird mit einem Putzlappen nachgewischt. Die Oberfläche ist dann vollkommen sauber und fettfrei.

Teilereinigungsmaschine:

Je nach Stärke der Verschmutzung wird Tecin-Entfetter DC414 für den Einsatz in Teilereinigungsmaschinen 1:20 bis 1:100 verdünnt mit Wasser.

Dosierung:	pur bis 1:5 bei der Handreinigung 1:20 bis 1:100 bei der Anwendung mit Teilereinigungsmaschinen
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!