



DC440 Kaltentfetter

Kaltentfetter DC440 beseitigt Öl- und Fettverschmutzungen, sowie diverse Umweltverschmutzungen.

Verwendet wird der Kaltentfetter DC440 für Maschinen-, Motor- und Getriebeteile, Druckgussteile aus Aluminium, Konstruktionsteile, etc.

Kaltentfetter DC440 ist auch bestens als Ultraschall-Reiniger in geeigneten Anlagen einsetzbar.

Anwendungskonzentration:

Pur bis 1:500 je nach Anwendung und Verschmutzungsgrad

Anwendungsbeschreibung:

Handreinigung:

Mit verdünntem Kaltentfetter DC440 (1:3 bis 1:10) werden die verschmutzten Gegenstände mit einer Bürste, einem Pinsel oder einem Lappen abgewaschen.

Teilereinigungsmaschine:

Verdünnung 1:10 bis 1:100

Eine Temperaturerhöhung auf bis zu 70 °C erhöht den Reinigungseffekt enorm.

Dampfstrahlgerät:

Verdünnung bis 1:500

Bei sehr stark verschmutzten Werkstücken Konzentrat aufbringen, bis zu 20 Minuten einwirken lassen und dann mit Dampfstrahler reinigen.

Dosierung:	pur bis 1:500 je nach Anwendung und Verschmutzungsgrad
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!