



DC952-S

Leckdichter für Trinkwasser für Wasserverlust bis 400 l täglich

Leckdichter DC952-S beseitigt Wasserverlust in Trink- und Brauchwasserleitungen bis 400 Liter täglich. Es können Lochfraß, Risse und undichte Lötstellen in Kupfer-, Edelstahl-, Kunststoff- und verzinkten Leitungen abgedichtet werden.

Da bei kunststoffummantelten Rohren keine Luft an die Leckstelle gelangen kann, findet eine Abdichtung nur bedingt statt.

Leckdichter DC952-S kristallisiert in Verbindung mit Außenluft, es tritt ein mechanischer Verschluss der Leckstelle ein. Die Abdichtung ist dauerhaft und alterungsbeständig.

Die Inhaltsstoffe vom Leckdichter DC952-S können im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Anwendungskonzentration:

Pur oder 1:1 verdünnt

Brauchwasserspeicher: 1:100

Anwendungsbeschreibung:

Vor der Verwendung das Produkt gründlich schütteln!

Das defekte Leitungsnetz absperren und entleeren.

Inhalt auffangen und messen.

Eckventile und Armaturen schließen, ggf. ausbauen. Perlatoren, Siebe, Filter und Wasserzähler müssen ausgebaut werden (Passstücke).

Zulauf zur Geschirr- und Waschmaschine schließen.

Die erforderliche Menge Leckdichter DC952-S vorverdünnen und mit einer Abdrückpumpe (ohne Ansaugsieb) einfüllen.

Das Leitungsnetz entlüften.

Das Leitungsnetz unter Druck setzen (5 - 7 bar).

Leckdichter DC952-S muss an der undichten Stelle austreten, damit es außerhalb vom Rohr kristallisieren kann.

Leckdichter DC952-S benötigt eine Kontaktzeit von mind. 2 Tagen (48 Std.). Bei sehr nassem Umfeld muss die Einwirkzeit auf 4 - 5 Tage verlängert werden. Bei kunststoffummanteltem Rohr findet eine Abdichtung nur bedingt statt!

Nach erfolgter Abdichtung den Leckdichter DC952-S ablassen, auffangen und das Leitungsnetz gründlich spülen.

Das Leitungsnetz wieder in Betrieb nehmen.

Der Warmwasserboiler muss vor Abdichtungsarbeiten abgesperrt werden.

Die Arbeitsgeräte nach dem Einsatz gründlich spülen.

Brauchwasserspeicher können abgedichtet werden, wenn dauerhaft von außen Luft an die Leckstelle gelangt (Mischungsverhältnis 1:100)



DC952-S

Leckdichter für Trinkwasser für Wasserverlust bis 400 l täglich

Der aufgefangene Leckdichter DC952-S kann nochmals verwendet werden!

Leckdichter DC952-S sofort von Gegenständen (Fliesen, Waschbecken etc.) mit Wasser entfernen, da sonst eine Kristallisation stattfindet, die nicht zu entfernen ist.

Leckdichter DC952-S kann stark verdünnt in den Kanal abgeleitet werden.

Dosierung: pur bis 1:1, Brauchwasserspeicher 1:100
Aggregatzustand: flüssig
Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!