

Mikro-Umkehrosmoseanlage Doppeldurchlauf 60 Liter APRO-DP-60

Dieses vollautomatische Doppelpass-Umkehrosmose-System (RO-System) mit benutzerfreundlicher Steuerung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Wasserqualität und eine niedrige Leitfähigkeit. Sie ist ein energiesparender Reinstwasseraufbereiter, der eine Vielzahl von Anwendungen in Unternehmen wie HoReCa-Geschäft und der Gastronomie abdeckt.

Die APRO-DP-60 ist eine sehr kompakte Reinstwasseranlage zur beständigen Produktion von hochwertigem Wasser mit einer Energieeinsparung von 50 % um die Betriebskosten auf einem vernünftigen Niveau zu halten.

Produktvorteile:

- einfache Installation und Inbetriebnahme
- Doppelpass-System sorgt für ultraniedrige Leitfähigkeit
- platzsparendes, kompaktes Design mit wandmontierbarem Rahmen
- vollautomatischer Betrieb mit intelligentem Steuergerät
- geringe Wartungskosten: verlängerte Lebensdauer der Membranen, reduzierter Energieverbrauch
- Hochleistungsfilterkartusche mit Antikalkwirkung schützt Membranen und Geräte vor Verkalkung

Technische Daten:

Artikelnummer	APRO-DP-60	
Artikelbezeichnung	Mikro-Umkehrosmoseanlage Doppeldurchlauf 60 Liter	
Permeateleistung	l/h	60
Reduktion des Salzgehalts	ddf	bis zu 99 %
Max. EingangsTDS (gesamtgelöste Feststoffe)	ppm	1.500
Leistungsaufnahme	kWh	0,12
Systemrückgewinnung	%	50
Stromversorgung	V / Hz	230 / 50
Wasserqualität bei 25 °C	µS/cm	< 10
Wasserqualität bei 25 °C mit der Deionisierungs- und Mikrofiltrationsstation Crystal DI Pro	MΩ	≤ 18,2
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 200 x 660

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Kunststoffgehäuse (auch zur Wandmontage geeignet)
- 1 Vorfiltergehäuse AP-Viking-20 mit Steckverbindungen
- 1 Aktivkohlekartusche mit Antikalkwirkung APB520-PRO-AS
- 2 Membranen APULP3213-1000 PP
- 1 Förderpumpe
- 1 Druckerhöhungspumpe
- 1 integrierter Permeatspeicher mit 2 Liter Fassungsvermögen
- 1 Schalteinheit mit SPS Steuerung



Beste Ergebnisse werden mit der Deionisierungs- und Mikrofiltrationsstation Crystal DI Pro APCDIPRO erzielt.



Stand: 11-2025 - Alle Angaben sind vorbehaltlich eventueller Druckfehler bis auf Widerruf gültig.
Bei den angeführten Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos.



SYSTEMSCHUTZ
REINIGUNG
FROSTSCHUTZ

THERMOCHEMA GmbH
4460 Losenstein, Industriegebiet 6, Austria
+43 7255 42 44-0, office@thermochema.at

Der Umwelt verpflichtet.
www.thermochema.at